

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

für

15' LAGERCONTAINER

Allgemeines:

Die nachstehende Beschreibung bezieht sich auf die Ausführung und Ausstattung der jeweiligen Standard-Container.

Abmessungen (mm) und Gewichte (kg):

Type	außen			innen			Gewicht
	Länge	Breite	Höhe	Länge	Breite	Höhe	
LC 15'	4.550	2.200	2.260	4.387	2.106	2.050	1.030

1.) BODEN:

- Rahmenkonstruktion: - kaltgewalzte, verschweißte Stahlprofile, 3 mm stark
Stahlqualität St 37-2
- Bodenquerträger aus U-Profilen
- Corner Cast: - 4 Containerecken, Außenmaße gemäß ISO-Norm
in verschweißter Ausführung, Stärke 6 mm, Stahlqualität St 37-2
- Staplertaschen: - Stahlprofile 4 mm stark, auf die Containerlängsseite positioniert
Mitten-Abstand 950 mm
lichtes Maß 354 x 100 mm
- Fußboden: - Schichtholzplatten 20 mm stark
wasserbeständig (V 100)

- Optional: Stahlriffelblech 3 + 1 mm

2.) DACH:

- Rahmenkonstruktion: - verschweißte Stahlprofile, 2 bzw. 3 mm stark
Stahlqualität St 37-2
- 3 Dachquerträger aus Formrohr 2 mm stark l x b = 40 x 20 mm
- Corner Cast: - 4 Containerecken, Außenmaße gemäß ISO-Norm
in verschweißter Ausführung, Stärke 6 mm, Stahlqualität St 37-2
- Deckung: - selbsttragendes, quergesicktes Blech 1,5 mm stark
Stahlqualität St 37-2
Sickungstiefe ca. 15 mm

3.) ECKSÄULEN:

- kaltgewalzte 3 mm starke Stahlprofile
mit Dach- und Bodenrahmen verschweißt
Stahlqualität St 37-2

4.) WÄNDE:

- vertikalgesicktes Stahlblech 1,5 mm stark
Stahlqualität St 37-2
Sickungstiefe ca. 35 mm
- 4 Zwangsbelüftungsöffnungen unter dem Dachrahmen angeordnet

5.) TÜREN:

Doppelflügeltür, außen angeschlagen
mit umlaufender Spezial-Gummidichtung

Abmessungen (Türöffnung) b x h = 2.070 x 1.945 mm

- Rahmenkonstruktion: - verschweißtes Formrohr 2 mm stark
- Verkleidung: - horizontalgesicktes Stahlblech 1,5 mm stark
- Verriegelung: - mittels 2 Verriegelungsmechanismen

- Optional: Türsicherheitssystem

6.) HANDLING:

- mit Stapler
- mit Kran: Winkel zw. Hebeseil und Horizontale min. 60°
Konstruktionsbedingt ist das Handling mit Spreader nicht möglich.

7.) LACKIERUNG:

Physikalisch trocknender Lack, mit hoher Wetter- und
Alterungsbeständigkeit
resistent gegen Chemikalien (Industrieatmosphäre)
dauerelastisch, für Eisen und NE-Metalluntergründe

- Boden: 80 µm Grundierung (Korrosionsschutz)
- Dach: 40 - 60 µm Grundierung
30 - 40 µm Decklack
- Wände: 40 - 60 µm Grundierung
30 - 40 µm Decklack
- Rahmen: 40 - 60 µm Grundierung
30 - 40 µm Decklack

Für produktionsbedingte Farbabweichungen übernehmen wir keine
Gewähr.

8.) GÜTEÜBERWACHUNG:

Germanischer Lloyd „Typenprüfung“